



DPS-5000e Serie



Premium Auszeichnungssystem



Premium Auszeichnungssystem



Technische Daten

Modell	DPS-5000e	DPS-5000e	DPS-5000e	DI-5000e
Wiegebereiche/ Teilungen	Max 3/6kg e=1/2g	Max 6/15kg e=2/5g	Max 15/30kg e=5/10g	variabel variabel
Wiegeplattform	S-XC	S-XC	S-XC	ohne/variabel
Abmessungen in mm (BxTxH)	220x423x408mm			
Abmessungen Wiege- plattform in mm (BxTxH)	S-XC 294x354x50		variabel	
Bedieneranzeige	Schwenkbarer Farb-Touchscreen, 8,4 Zoll (SVGA 800x600)			
Konnektivität	Ethernet, W-LAN (optional), Barcode-Scanner, ESL (elektronische Preisschilder)			
Hardware	Lüfterloses System mit Dual-Core CPU, 1GB Ram, 8GB SDHC			
Drucker	Option 1: 300 dpi , 80mm Druckbreite, bis 350mm Drucklänge, grafikfähig , Schnellwechselsystem Option 2: Etikettierbetrieb mit Linerless , Auto-Cutter Funktion			
Features	Vorverpackungs-, Rückverfolgungs- und Selbstbedienungsetiketten ; zukunftssicher durch Softwareupdates und Fernwartung ; frei und selbst gestaltbares Layout aller Direkttasten; zukunftssicher bei Strichcodes: EAN/UPC, EAN-128, GS1 DataBar, DataMatrix und QR Strichcodes, Ansteuerung elektronischer Preisschilder (ESL) , Einzigartige Allergeninfo , Umfassendes Rückverfolgungssystem			
Einsatzgebiete	Käsereien, Obst- und Gemüsebetriebe, Fleischerfachgeschäfte, kleine Industriebetriebe, u. v. a.			

Änderungen aus technischen Gründen vorbehalten.